

## 美国 Seroat MicroBlender2™400 拍打式均质器

Cat.No. 6223



### 特点

- 特殊设计，可实现一次同时处理两个样品，大大提高样品处理效率
- 工作容量：50~400ml，固定速度：8次/秒
- 拍打强度可调（0~5），便于处理不同硬度种类的食品
- 时间控制旋钮，触手可及，简单、易操作，可设置：10~210秒和常开模式
- 拍击叶片宽形设计，拍打力度更均匀、效果更佳，细菌萃取率高
- 简单、安全易开启，通过门的开闭来进行启动与停止
- 玻璃观察门可360°旋转，可方便进行清洁内室
- 两侧均带有不锈钢玻璃门可视窗，便于观察处理效果
- 可匹配180x300mm（400ml）所有系列与任意品牌的均质袋

### 订货信息

货号	描述
6223	MicroBlender2™400 拍打式均质器，AC 100-240V /50-60Hz，标配：主机，电源适配器，拆装工具，均质袋（试用装），操作手册

（技术参数表详见下页）

## 技术参数

项目名称	技术指标
工作容量	80~400ml
拍打次数	固定 8 次/秒
时间控制	模拟定时器 ; 10、30、60、90、120、180、210 秒或连续
强度控制	机械调节 ; 0~5 孔位
拍打门体	可观察不锈钢玻璃门 ; 360°旋转
拍打叶片	长方形 ; 可自由拆卸互换
整体材质	不锈钢 304 ; 环氧树脂涂层镀锌钢板
马达速度	1500rpm
马达电压	DC 24V
总功率	270W
电源要求	AC 100-240V /50-60Hz
外尺寸	L ( 39-43 ) ×W26×H31cm
重量	20kg